

Polyvine Decorators Gyors Lakk_használati útmutató

Ideális a következőkhöz:

- Fa és MDF (keményfa, puhafák, új és festett fa)
- Beltéri és kültéri ajtók, ablakkeretek, fapanelek
- Konyhai munkalapok, pultok, bútorok, könyvespolcok
- Dekoratív felületek: festett falak, tapéta (nem vinyl), díszített gipsz, antikolt hatások
- Belső és külső falak, emulziós és vízbázisú festékek
- Textíliák és díszítő stencilek
- Gyermekjátékokhoz biztonságos felhasználás
-

Egyedi tulajdonságok:

- Gyors száradás
- Beltéri használatra alkalmas
- Javítja az időjárásállóságot
- Kiváló vízállóság
- Nagyon tartós
- 1-2 órás száradási idő
- Vízhatlan
- Vízbázisú
- Nagyon magas UV-védelem
- UV-védő szűrők
- Magas UV-ellenállás
- Könnyen alkalmazható
- Ecsettel vagy hengerrel felvihető
- Teljesen matt (dead flat) felületet ad
- Szórható
- Magas foltállóság
- Ecsetek vízzel tisztíthatók
- Nagyon gyors száradás
- UV-védelem
- Mikroporózus szerkezet
- Hosszú távú védelem
- Magas kopásállóság
- Szerszámok és ecsetek vízzel moshatók
- Száradás után átlátszó felületet ad

100 ml-es (matt, selyemfényű, fényes) és a fényes 500 ml-s kiszerelésben is.

Száradási idő:

- 1-2 óra

Fedőképesség:

- 15-20 négyzetméter literenként

Újrafestési idő:

- 1-2 óra

Kötési idő:

- 5-7 nap a teljes kötéshez
-

Előkészítés:

Minden felületnek tisztának, por-, zsír-, olaj- és szennyeződésmentesnek kell lennie

Felvitel:

- Bizonyosodj meg arról, hogy a terméket alaposan összekeverted, de ne rázd fel.
- Vigyen fel 2-3 vékony réteget szintetikus lakkecsettel.
- Porózus felületek esetén az első réteget hígítsa 10% vízzel.
- Teljesen matt és tartós, faltálló felület eléréséhez vigyen fel 2 réteg selyemfényűt, majd 1 réteg teljesen mattot.
- Kövesse a műszaki adatlap utasításait.

Figyelmeztetés:

- Mindig végezzen tesztet sötét színeken és porózus emulziós festéken.
- A meglévő szennyeződések átszivároghatnak a festékrétegen.
- A megjelenés a fa színétől, típusától és a rétegek számától függően változhat.
- Ne tegye folyamatosan víz alá.
- Alkalmazás előtt végezzen kompatibilitási tesztet.
- Nem alkalmas kültéri kezeletlen fára vagy vinyl tapétára.

Tárolás:

- Tárolás és alkalmazás során védj a szélsőséges hőmérsékletektől.

Egészség, biztonság és környezetvédelem:

- Nem veszélyes.
- Biztosíts megfelelő szellőzést.
- Gyermekektől távol tartandó.
- Ha szembe kerül, azonnal öblítsd ki meleg vízzel.
- Az eszközökről és keverőedényekből távolítsd el a felesleget, mielőtt meleg szappanos vízzel tisztítod őket.
- Ne öntsd a maradékot lefolyókba vagy vízfolyásokba.