

Polyvine Metálfesték

Ideális a következőkhöz:

- Bútorok
- Kerámiák
- Dísz tárgyak
- Beltéri falak
- Díszes gipszmunkák
- Fémmunkák
- Kapuk
- Korlátok
- Szobrok
- Szobrászati alkotások

Egyedi tulajdonságok:

- Kiemelkedően tartós
- Prémium minőségű fémes fény
- Vízálló
- Nagyon magas UV-védelem
- Hőálló

Száradási idő:

- Legfeljebb 2 óra

Fedőképesség:

- 10 négyzetméter literenként

Újrafestési idő:

- 4 óra

Előkészítés:

- Bizonyosodjon meg arról, hogy minden felület stabil, tiszta, száraz, valamint rozsdától és szennyeződésektől mentes.
- A korábban festett felületeket enyhén csiszolja meg az optimális tapadás érdekében.
- Hasonló alapszínű alapozó használata jelentősen növeli a fémes fedőképességet.

Felvitel:

- A terméket alaposan keverje fel, de ne rázza meg.
- Vigyen fel 2-3 réteget.
- Többféle felületen használható jó minőségű ecsettel, hengerrel vagy szóróberendezéssel.
- Porózus felületeken az első réteget 10% vízzel hígítsa.
- Kövesse a technikai adatlapban található utasításokat.

Figyelmeztetés:

- A fényvisszaverődés kiemelheti az ecset- vagy hengernyomokat, valamint a háttér hibáit.
- Ennek a festéknek a fedőképessége a választott színtől függően változhat.
- Elengedhetetlen, hogy az alkalmazás előtt egy teszterületet próbáljon ki.
- A magas hőmérséklet vagy a közvetlen napsugárzás befolyásolhatja a munkavégzési időt.
- Ne alkalmazza, ha eső várható.

Tárolás:

- Tárolás és alkalmazás során védje a szélsőséges hőmérsékletektől.

Egészség, biztonság és környezetvédelem:

- Nem veszélyes.
- Biztosíts megfelelő szellőzést.
- Gyermekektől távol tartandó.
- Ha szembe kerül, azonnal öblítsd ki meleg vízzel.
- Az eszközökről és keverőedényekből távolítsd el a felesleget, mielőtt meleg szappanos vízzel tisztítod őket.
- Ne öntsd a maradékot lefolyókba vagy vízfolyásokba.